

Technische Lijst (voorlopige versie: 05-07-2021)

Streams Breede Beek

Bezoekadres (ook voor laden en lossen):
Kloosterstraat 3-5
3861 AC Nijkerk
<https://www.streamsbredebeek.nl>

Hoofd Techniek: Erwin van den Broek
Telefoonnummer: 06-28886236
Emailadres: techniek@streamsbredebeek.nl

Parkeren en ontheffing

Per auto moet er een ontheffing worden aangevraagd om de Kloosterstraat in te mogen rijden. Parkeren kan bij de kerk aan de Gasthuisstraat (€0,90 p/u), in één van de parkeergarages of bij het Gemeentehuis (gratis).

Laden en lossen

Het theater bevindt zich in een winkelstraat in het centrum van Nijkerk. Laden en lossen op straatniveau (niet overdekt) door de publieksingang van het theater.

De theaterzaal is op de begane grond en is direct bereikbaar vanaf de entree. Deuropening: 1,83m breed x 2,3m hoog.

Theaterzaal

Opstelling:	Vlakke vloer (met inschuifbare tribune)
FOH:	Bovenaan tribune
Afm. zaal:	10,2m breed (muur tot muur) 10m tussen afstopping 19,75m diep (achterwand tot achterkant zaal) 6,25m hoog (toneelvloer tot onderkant grid)
Capaciteit:	200 stoelen (incl. balkon)

Speelvlak

Vloer:	Balletvloer op betonnen ondergrond
Kleur:	Zwart
Afstopping:	Zwart op rails rondom speelvlak
Poten:	3x Zwart op rails, variabele breedte (8 – 9,7m)
Horizon:	Nee (ook geen horizonbatterij)
Voordoek:	Geen
Opkomsten:	Links en Rechts
Omloop:	Geen

Afmetingen speelvlak:

Breedte:	10m (variabele afstopping door poten in rails)
Diepte:	5m tot eerste losse stoelenrij voor tribune 6m tot tribune

Tribune

De zaal is voorzien van een inschuifbare tribune.

Aantal stoelen = 164

Eventueel aan te vullen met losse stoelen rij voor de tribune

Stroom

Rechts achter: 63A CEE, 3 vrije aansluitingen 32A beschikbaar voor gezelschap (wordt ook gebruikt voor de vaste geluids- en lichtinstallatie)

Licht

Vaste installatie in grid (6,25m hoogte), zie tekening

Armaturen: 8x Robe LED-Beam 150 (Top/Tegen in grid boven toneel)
6x Robe LED-Beam 350 (3xFront in de zaalbrug en 3xTop in het grid)

Lichtsturing: Zero88 FLX-S24

DMX-lijnen: 2x (1x gereserveerd voor vaste lichtset)

Dimmers: Geen

Conventioneel licht:Geen

Geluid

Speakers: Kling & Freitag 2x Gravis 15 XW
Kling & Freitag 2x Nomos LSII Sub
Kling & Freitag 4x Passio delayspeakers

Versterkers: Kling & Freitag D80:4 systemamp
Lab Gruppen 2x IPD 1200 amps

Mixer: Midas M32 mixer
Midas DL32 inputrack

Zenders: Shure QLXD 2x draadloos handheld systeem/ beltjes /headsets
Standaard set

Diversen: microfoons, Di boxes, bekabeling, statieven

Video

Projector: Panasonic Laser Projector 6000 ansi-lumen

Projectiescherm: AV-Stumpfl spanscherm opzicht 4,2m x 2,4m

Camera's: 2x Panasonic PTZ camera AW-UE100 met tracking software

Switcher: Panasonic AV-HLC100p (incl. PTZ Control + Direct streaming)

Diversen

Podiumdelen: 8x podiumdelen (1x2m)

Intercom: ASL systeem voor verbinding tussen regie en toneel

Hoogwerker: Ja, NOVON – Dingli 9.5 – Zelfrijdende hoogwerker

Vleugel: Ja, Yamaha C3