

## Stichting Streams - Theater Breede Beek

### Bezoekadres (ook voor laden en lossen):

Kloosterstraat 3-5

3861 AC Nijkerk

<https://www.streamsbredebeek.nl>

Hoofd Techniek: Erwin van den Broek

Emailadres: [techniek@streamsbredebeek.nl](mailto:techniek@streamsbredebeek.nl)

Telefoonnummer: 06-28886236 (mailen heeft de voorkeur)

## Bereikbaarheid

Adres voor navigatie: Kruising Plein en Kloosterstraat

Het theater bevindt zich in een winkelstraat in het centrum van Nijkerk.

## Laden en lossen en ontheffing

Laden en lossen op straatniveau (niet overdekt) door de publieksingang van het theater.

De theaterzaal is op de begane grond en is direct bereikbaar vanaf de entree.

Deuropening: 1,83m breed x 2,3m hoog

Voor laden en lossen na 11:00u dient per auto bij ons een ontheffing te worden aangevraagd om de Kloosterstraat in te mogen rijden.

Deze ontheffing wordt vooraf digitaal ingevoerd op basis van aangeleverde gegevens van gezelschappen, chauffeurs of technici.

## Parkeren

Parkeren kan bij de kerk aan de Gasthuisstraat (€0,90 p/u)

<https://goo.gl/maps/Ea6eSJ3FMtCkonn9A?coh=178572&entry=tt>

Gratis parkeren kan bij het Gemeentehuis (gratis)

<https://goo.gl/maps/6EESoLdiz4VnBr3A?coh=178572&entry=tt>

## Theaterzaal

Opstelling:	Vlakke vloer (met inschuifbare tribune)
FOH:	Bovenaan tribune
Afm. zaal:	10,2m breed (muur tot muur) 10m tussen afstopping 19,75m diep (achterwand tot achterkant zaal) 6,25m hoog (toneelvloer tot onderkant grid)
Capaciteit:	204 stoelen (incl. balkon)

## Speelvlak

Vloer:	Balletvloer op betonnen ondergrond
Kleur:	Zwart
Afstopping:	Zwart op rails rondom speelvlak
Fond:	Zwart op rails
Poten:	3x Zwart op rails, variabele breedte (8 – 9,7m)
Horizontoek:	Nee, we hebben wel een witte wand achter het fond
Horizonbatterij:	Geen
Voordoek:	Geen
Opkomsten:	Links en Rechts
Omloop:	Geen

### Afmetingen speelvlak:

Breedte:	10m (variabele afstopping door poten in rails)
Diepte:	5m tot eerste losse stoelenrij voor tribune (deze stoelenrij is verwijderbaar) 6m tot tribune

## Kleedkamers

Aantal:	1x links (met toilet) en 1x rechts (met toilet en douche) van het toneel
---------	--

## Tribune

De zaal is voorzien van een inschuifbare tribune.  
Eventueel aan te vullen met losse stoelen rij voor de tribune

## Stroom

Rechts achter:	3 vrije aansluitingen 32A beschikbaar voor gezelschap
----------------	---

## Licht

Vaste installatie in grid (6,25m hoogte), zie tekening

Armaturen:	8x Robe LED-Beam 150 (Top/Tegen in grid boven toneel) 6x Robe LED-Beam 350 (3xFront in de zaalbrug en 3xTop in het grid) 8x LED-parren (RGBA) op vloerstatief
Lichtsturing:	HighEnd Systems Road Hog 4
DMX-lijnen:	2x (1x gereserveerd voor vaste lichtset)
Dimmers:	Geen
Conventioneel licht:	Geen
DMX-Merger:	Ons LED-licht kan "conventioneel" worden aangestuurd dmv DMX Merger

## Geluid

Speakers:	Kling & Freitag 2x Gravis 15 XW Kling & Freitag 2x Nomos LSII Sub Kling & Freitag 2x Gravis 8 delayspeakers
Versterkers:	Kling & Freitag D80:4 systemamp Lab Gruppen 2x IPD 1200 amps
Mixer:	Midas M32r mixer Midas DL32 inputrack
Zenders:	Shure QLXD 2x draadloos handheld systeem/ beltjes /headsets
Diversen:	microfoons, Di boxes, bekabeling, statieven

## **Video**

Projector:	Panasonic Laser Projector 6000 ansi-lumen
Projectiescherm:	AV-Stumpfl spanscherm opzicht 4,2m x 2,4m (of projectie op achterwand)
Camera's:	2x Panasonic PTZ camera AW-UE100
Switcher:	Panasonic AV-HLC100p (incl. PTZ Control + Direct streaming)

## **Diversen**

Podiumdelen:	8x podiumdelen (1x2m)
Intercom:	ASL systeem voor verbinding tussen regie en toneel
Hoogwerker:	Ja, NOVON – Dingli 9.5 – Zelfrijdende hoogwerker
Vleugel:	Ja, Yamaha C3